

AN/PRC-77



SQUAD ALPHA
EST. 2012

Introducción

El AN/PRC-77 es una radio portátil VHF FM que se utilizó principalmente como radio de escuadra para las tropas de los Estados Unidos desde su introducción en 1968 durante la Guerra de Vietnam hasta la Guerra del Golfo, cuando fue reemplazada por el sistema AN/PRC-119 SINCGARS.

Interfaz

Para abrir la interfaz de la AN/PRC-77 en ACRE 2, utiliza la tecla de "Abrir Interfaz de Radio" (por defecto: ALT + CTRL + CAPSLOCK). A diferencia de otras radios tácticas en ACRE2, la PRC-77 es un dispositivo analógico sin menús, pantallas ni teclados.



Tuning the AN/PRC-77
 To set the frequency on the radio set, first, turn the MHz tuning dial until the left hand number in the channel dial matches the digits left of the decimal in the required frequency.
 To set a frequency between 53MHz and 75Mhz turn the frequency band switch to 53-75.
 Once the MHz has been set turn the KHz tuning dial until the right hand number in the channel dial matches the digits right of the decimal in the required frequency.

Interruptor de Funciones

Este es el interruptor principal de la radio y tiene cinco configuraciones:

- **OFF:** Apaga la radio.
- **ON:** Enciende la radio.
- **Squelch:** Activa el silenciamiento subtónico de 150 kHz.
- **Retrans:** Activa el modo de retransmisión.
- **Lite:** Ilumina momentáneamente la pantalla de frecuencia.

Control de Volumen

Ajusta el volumen de recepción de la radio. Haz clic izquierdo para aumentar el volumen y clic derecho para disminuirlo.

Perillas de Sintonización

Hay dos perillas de ajuste: una para incrementos de 1 MHz y otra para incrementos de 50 kHz (0,05 MHz). La frecuencia seleccionada se muestra en el dial de canales. Al mantener presionada la tecla "shift" mientras haces clic en cualquiera de las perillas, aumentarás el ajuste en pasos de 5.

Interruptor de Banda de Frecuencia

Este interruptor permite alternar entre las bandas de frecuencia superior e inferior disponibles. La posición predeterminada (inferior) permite sintonizar la radio en frecuencias de 30.00 MHz a 52.95 MHz, mientras que la posición superior cubre el rango de 53.00-75.95 MHz.

Botones de Preset

La PRC-77 permite guardar dos presets mediante los dos botones ubicados sobre cada perilla de sintonización. Haz clic derecho en el botón para guardar un preset y clic izquierdo para recuperarlo.

Revisión #1

Creado 4 noviembre 2024 21:17:48 por Abnaxus

Actualizado 4 noviembre 2024 21:23:43 por Abnaxus